

IMPRÆGNE- RING TIL VAND- OG LODRETTE OVER- FLADER



ISO PAINT
NORDIC A/S

USYNLIGT SKJOLD,
SOM BESKYTTER
MOD FUGT



ISO PAINT
NORDIC 1/2

Producentens anbefaling: For at bevare en ren og pæn overflade anbefales det at vedligeholde behandlede overflader med ISO A-CLEAN hvert eller hvert andet år - alt efter behov.

IMPRÆGNERING: ET USYNLIGT SKJOLD MOD FUGT

Overflader, der er beskyttet mod vandindtrængning, er dårlig grobund for mos og alger og udsættes for færre frostskafer. Behandles fugtige overflader ikke, bliver de med tiden misfarvede. Iso Paint Nordic har udviklet imprægneringsprodukter, som giver god overfladebeskyttelse og letter vedligeholdelse af tage, facader og fliser.

Vi har flere løsninger, som beskytter lod- og vandrette flader mod vejr og vind.

Og det uden at lægge lag på lag af ny maling. Imprægneringerne er designet til dem, der ønsker at bevare det originale naturlige look. Imprægneringsprodukterne forbinder sig aktivt med mineralske overflader og er optisk usynlige.

Imprægneringernes vandafvisende effekt hindrer misfarvninger og smuds samt mindsker risikoen for saltudblomstringer og frostskafer.

FAKTA OM HYDROBLOCK OG PROCOVER

- Beskytter mod vand
- Holder overfladen tør
- Selvrensende effekt
- Energibesparende
- Meget lang levetid

DU IMPRÆGNERER DINE SKO. HVAD MED DIT HUS? HYDROBLOCK ER LIGE SÅ STÆRK, SOM DEN ER USYNLIG. HYDROBLOCK KAN BESKYTTE DIT TAG, DINE FLISER, DINE MURE OG ALLE ANDRE UDENDØRS OVERFLADER.

INTELLIGENTBESKYTTELSE

HydroBlock beskytter mod frostspringninger, vand og andre elementer, der skader bygningsflader.

ENERGIBESPARENDE

Bla. testet af Teknologisk Institut for energibesparende egenskaber.





HYDROBLOCK WB

Anvendes på: Belægningssten, fliser, facader, lagerhaller og brokonstruktioner af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds

Må ikke bruges på: Vinduer (vinduer skal afdækkes under behandling af facader)

Væsentlige produkt egenskaber:

Vandskyende overflade, høj vandperle effekt, tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem, mindsker saltudtrækning til overfladen, danner ikke film, forhindrer frostskafer og hæmmer væksten af alger og grønne belægninger.

Farver: Farveløs



PROCOVER WB

Anvendes på: mineralske overflader så som sandsten, beton, terrazzo, tegl, kalksandsten, belægningssten og fliser.

Må ikke bruges på: Vinduer (vinduer skal afdækkes under behandling af facader)

Væsentlige produkt egenskaber:

Vand og fedt/olie afvisende overflade, hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Overfladen er diffusionsåben og danner ikke film samt nedsætter risikoen for frostskafer.

Farver: Farveløs

Iso Paint Nordic anbefaler følgende produkter til imprægnering:

HYDROBLOCK WB

vandbaseret, specielt til overflader, som udsættes for vand og fugt

PROCOVER WB

vandbaseret, specielt til vandrette flader, som udsættes for vand, olie og fedt

HYDROBLOCK SB

solventbaseret, specielt til hårde og tætte mineralske overflader, f.eks. marmor

PROCOVER SB

solventbaseret, anvendes på hårde og tætte overflader af eksempelvis marmor, som udsættes for vand, olie og fedt



Kontakt din specialist i overfladebehandling:

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Denmark
www.isopaint.com